

Selvskyllende snavssi F74CS



MEDIE:	Vand
TEMPERATUR:	30 °C
MATERIALE:	Syntetisk materiale
INDBYGGET SI:	50, 95/110, 200 micron
INDGANGSTRYK:	16 bar
MIN. ARBEJDSTRYK:	1,5
TILSLUTNING:	Drejeligt koblingsstykke med Unioner m. udv. gevind medfølger.
MANOMETER:	Integreret
MONTERING:	Horisontalt eller vertikalt
AKTUATOR:	Tilbehør

F74CS STANDARD MED FILTERHUS AF PLAST:

VVS	MÅL	TYPE	KVS	FILTER	TEMP.	IND-GANGSTRYK
	DN15	F74CS-1/2AA	5,3	95/110 micron	30 °C	16 bar
	DN20	F74CS-3/4AA	7,9	95/110 micron	30 °C	16 bar
	DN25	F74CS-1AA	9	95/110 micron	30 °C	16 bar
	DN32	F74CS-11/4AA	10	95/110 micron	30 °C	16 bar

VVS	MÅL	TYPE	KVS	FILTER	TEMP.	IND-GANGSTRYK
	DN15	F74CS-1/2AC	5,3	50 micron	30 °C	16 bar
	DN20	F74CS-3/4AC	7,9	50 micron	30 °C	16 bar
	DN25	F74CS-1AC	9	50 micron	30 °C	16 bar
	DN32	F74CS-11/4AC	10	50 micron	30 °C	16 bar

VVS	MÅL	TYPE	KVS	FILTER	TEMP.	IND-GANGSTRYK
	DN15	F74CS-1/2AD	5,3	200 micron	30 °C	16 bar
	DN20	F74CS-3/4AD	7,9	200 micron	30 °C	16 bar
	DN25	F74CS-1AD	9	200 micron	30 °C	16 bar
	DN32	F74CS-11/4AD	10	200 micron	30 °C	16 bar