

Selvskyllende snavssi med indbygget trykreduktion FK74CS



MEDIE:	Vand
TEMPERATUR:	30 °C
MATERIALE:	Syntetisk materiale
INDBYGGET SI:	50, 95/110, 200 micron
SI TYPE:	Patenteret skyllesystem
UDGANGSTRYK:	1,5-6 bar
INDGANGSTRYK:	16 bar
MIN. ARBEJDSTRYK:	1,5
TILSLUTNING:	Drejeligt koblingsstykke med Unioner m. udv. gevind medfølger.
MANOMETER:	Integreret
MONTERING:	Horisontalt eller vertikalt
AKTUATOR:	Tilbehør

FK74CS MED FILTERHUS AF PLAST:

VVS	MÅL	TYPE	KVS	FILTER	TEMP.	IND-GANGSTRYK
	DN15	FK74CS-1/2AA	4,5	95/110 micron	30 °C	16 bar
	DN20	FK74CS-3/4AA	5,8	95/110 micron	30 °C	16 bar
	DN25	FK74CS-1AA	6,2	95/110 micron	30 °C	16 bar
	DN32	FK74CS-11/4AA	6,5	95/110 micron	30 °C	16 bar

VVS	MÅL	TYPE	KVS	FILTER	TEMP.	IND-GANGSTRYK
	DN15	FK74CS-1/2AC	4,5	50 micron	30 °C	16 bar
	DN20	FK74CS-3/4AC	5,8	50 micron	30 °C	16 bar
	DN25	FK74CS-1AC	6,2	50 micron	30 °C	16 bar
	DN32	FK74CS-11/4AC	6,5	50 micron	30 °C	16 bar

VVS	MÅL	TYPE	KVS	FILTER	TEMP.	IND-GANGSTRYK
	DN15	FK74CS-1/2AD	4,5	200 micron	30 °C	16 bar
	DN20	FK74CS-3/4AD	5,8	200 micron	30 °C	16 bar
	DN25	FK74CS-1AD	6,2	200 micron	30 °C	16 bar
	DN32	FK74CS-11/4AD	6,5	200 micron	30 °C	16 bar