

Selvskyllende snavssi F76S



MEDIE:	Vand
TEMPERATUR:	40 °C / 70 °C
MATERIALE:	Afzinkningsfri messing
INDBYGGET SI:	100 micron
INDGANGSTRYK:	16 bar / 25 bar
MIN. ARBEJDSTRYK:	1,5
TILSLUTNING:	Unioner m. udv. gevind medfølger.
MANOMETER:	Inkluderet
MONTERING:	Horisontalt
AKTUATOR:	Tilbehør

F76S STANDARD MED FILTERHUS AF PLAST:

VVS	MÅL	TYPE	KVS	FILTER	TEMP.	INDGANGSTRYK
	DN15	F76S-1/2AA	4,8	100 micron	40 °C	16 bar
	DN20	F76S-3/4AA	7,2	100 micron	40 °C	16 bar
	DN25	F76S-1AA	9,8	100 micron	40 °C	16 bar
	DN32	F76S-11/4AA	10,7	100 micron	40 °C	16 bar
	DN40	F76S-11/2AA	21	100 micron	40 °C	16 bar
	DN50	F76S-2AA	22	100 micron	40 °C	16 bar

F76S STANDARD MED FILTERHUS AF MESSING:

VVS	MÅL	TYPE	KVS	FILTER	TEMP.	INDGANGSTRYK
	DN15	F76S-1/2AAM	4,8	100 micron	70 °C	25 bar
	DN20	F76S-3/4AAM	7,2	100 micron	70 °C	25 bar
	DN25	F76S-1AAM	9,8	100 micron	70 °C	25 bar
	DN32	F76S-11/4AAM	10,7	100 micron	70 °C	25 bar
	DN40	F76S-11/2AAM	21	100 micron	70 °C	25 bar
	DN50	F76S-2AAM	22	100 micron	70 °C	25 bar