

Vejledende forindstillingsdiagram							Honeywell
FJERNVARMEANLÆG							
Ventiltype	V2020DFS "LOW FLOW" version			V2020DVS - standard version			
VVS nummer	LL/VL/OMVL: 402380/81/82			LL/VL/OMVL: 402383/84/85			
Gulvareal pr. radiator	DN10-3/8"	DN15-1/2"	DN20-3/4"	DN10-3/8"	DN15-1/2"	DN20-3/4"	
0-5 m ²	2,5	2,5	3,5	N/A	N/A	2,5	
5-10 m ²	2,5	2,5	3,5	N/A	N/A	2,5	
10-15 m ²	3	3	3,5	1,5	1,5	2,5	
15-20 m ²	3,5	3,5	4	2,5	2,5	2,5	
20-25 m ²	5,5	5	5,5	3	3	3	
25-30 m ²	5,5	5,5	5,5	3,5	3,5	3,5	
vejledende forindstillingstal ved differenstryk = 1mVS							
KEDELANLÆG							
Ventiltype	V2020DFS "LOW FLOW" version			V2020DVS - standard version			
VVS nummer	LL/VL/OMVL: 402380/81/82			LL/VL/OMVL: 402383/84/85			
Gulvareal pr. radiator	DN10-3/8"	DN15-1/2"	DN20-3/4"	DN10-3/8"	DN15-1/2"	DN20-3/4"	
0-5 m ²	2,5	2,5	3,5	N/A	N/A	N/A	
5-10 m ²	3,5	3,5	2,5	2,5	2,5	N/A	
10-15 m ²	5,5	5	5	3,5	3	2,5	
15-20 m ²	7	6	5,5	5	4	3	
20-25 m ²	8	7	6	6,5	4,5	4	
25-30 m ²	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
vejledende forindstillingstal ved differenstryk = 1mVS							



Strandvejen 42 ♦ Saksild ♦ 8300 Odder
 86 62 63 64 ♦ www.automatikcentret.dk
info@automatikcentret.dk