

SMS-Styring m/ 2 relæ-udgang og 4 indgange

Vare nr. SMS50-002-B



Beskrivelse:

SMS-Styring M/2 relæ-udgang

50-017 er udviklet med henblik på at gøre opsætningen nem og uden brug af PC.

Erfaring og information fra el-installatører gennem 12 år er brugt til at gøre styringen brugervenlig.

Alle opsætninger sendes til enheden via simple og korte sms beskeder.

Digital indgange:

Styringen har 2 digital indgange, med både NC og NO funktion. Når indgang kortsluttes til GND, afsendes sms/e-mail til max. 5 numre indkodet numre og en indkodet e-mailadresse. Teksten som sendes via SMS er valgfri.

Er der tilsluttet en vand-sensor, er det ideelt at modtage Vand Alarm, Brønd Alarm eller Pumpe alarm.

Første linje i SMS besked kan ligeledes ændres valgfrit. Hvis flere SMS-styring bruges af samme kunde, vil det være oplagt at vide navnet for, hvor styringen er placeret f.eks sted eller pumpe nr.

Relæ-udgang:

Styringen har to relæ-udgang (potentialfri), hvorpå du kan styre varmekilde eller lys via en sms besked.

(Belastning relæ-udgang Max. 230VAC/10A)

Er der behov for flere udgange, kontakt Legtech.

SMS-Varmestyring er monteret i box (IP 66/67) omgivet af gummimembran, samt forskrueninger for ind-og udgående kabler.

BatteriBackup:

Få besked når strømmen svigter og når strømmen kommer igen, så kan der tilsluttes batteri i enheden.

Temperaturovervågning:

Styringen kan tilsluttes to ekstern temperatur føler, som monteres direkte på skrueklemmerække.

Sikkerhed:

Alle personer som kender den 4 cifre kode kan kommunikere med enheden, kode kan ændres efter behov.

Indhold i pakken:

1 x SMS-Styring

1 x GSM-antenne

1 x Strømforsyning (Direkte til stikkontakt)

1 x Dansk Quick Vejledning (Kom hurtig igang)