

HR93 Trådløs radiatorstyring

Anvendelse

Honeywell Home HR93 er en trådløs radiatorstyring med et moderne, ergonomisk design og funktioner, der gør det nemt at spare energi.

Styreenheden bruger tovejskommunikation, der er baseret på en krypteret frekvens på 868 MHz, og nemt kan integreres i zoneinddelingssystemer såsom evohome og andre fremtidige programmer.

Brugervenlig

Stort justerbart display. Displayet tændes, så snart der trykkes på knappen eller drejes med hjulet.

Visning af oplysninger ved hjælp af symboler og tekstlinjer, f.eks. zonenavn.

Manuel tilsidesættelse af sætpunkt er altid mulig.

Montering

Hurtig installation takket være den enkle låsemekanisme, der lukker enheden ved radiatorventilen. Forbindes nemt til systemets BINDINGS oplysninger, mens afprøvning af radiofrekvenskommunikation vises på displayet.

Godkendelser

- CE
- RED 2014/53/EU
- RoHS 2011/65/EU

Særlige funktioner

- Flot design med højglanspoleret overflade
- Brugervenlig takket være det store, justerbare display med baggrundsbelysning, som nemt kan ses eller foldes fladt sammen.
- Valg af lokalt sprog
- Viser zonenavn
- Hurtig montering og ibrugtagning gennem enkel idriftsættelse. Passer på de mest almindelige radiatorventiler af typen M30 x 1,5
- Tyverisikring af batterier og enhed
- Grundlæggende driftsindstillinger



Tekniske data

Specifikationer	
Dimensioner:	60 x 54 x 96 mm
Materiale:	PC
IP-klasse:	IP30
Ventiltilslutning:	M30 x 1,5
Elektriske specifikationer	
Batteri:	2 x alkaline 1,5 V
Display med baggrundsbelysning:	Tekstbaseret 9 tegn 30 x 26 mm
Temperaturstyring intern sensor:	NTC (termistor med negativ temperaturkoefficient) – Driftsområde 0 til 35 °C
Radio	
Radiokommunikation:	SRD (868870 MHz)
Maks. RF-effekt:	25 mW
RX-klasse 2 rækkevidde:	30 m inde i beboelsesbygninger

Grundlæggende driftsindstillinger (parametre)

- Vælg lokalt sprog
- Slå baggrundsbelysning til/fra
- Ændring af følsomheden af vinduereaktionstid
- Ventilens slaglængde
- Temperaturforskydning

Transport og opbevaring

Opbevar delene i deres originale emballage og pak dem først ud kort før brug.

Følgende parametre gælder ved transport og opbevaring:

Parameter	Værdi
Omgivelser:	rent, tørt og støvfrit
Min. omgivelsestemperatur:	-20 °C
Maks. omgivelsestemperatur:	50 °C
Min. relativ luftfugtighed i omgivelserne:	10 % *
Maks. relativ luftfugtighed i omgivelserne	90 % *

*ikke-kondenserende

Bestillingsinformation

Følgende tabeller indeholder alle de oplysninger, du har brug for til at bestille en vare efter eget valg.

Valgmuligheder

Betegnelse	Sprog	Bestillingsnummer
RADIATORSTYRING 1 STK – CENTRAL	NL, EN, FR, DE, IT, ES, DA	HR93
RADIATORSTYRING 1 STK – VEST	NL, EN, FR, DE, IT, ES, DA	HR93WE
RADIATORSTYRING 1 STK – ØST	CZ, HU, PL, RO, SK, BG	HR93EE
RADIATORSTYRING 4 STK – VEST	NL, EN, FR, DE, IT, ES, DA	HR934WE
RADIATORSTYRING 1 STK – DETAIL	EN, NL, FR, DE, IT, ES, CZ, HU, PL, RO, SK, BG	EVO-TRV
RADIATORSTYRING 4 STK – DETAIL	EN, NL, FR, DE, IT, ES, CZ, HU, PL, RO, SK, BG	EVO-TRV4